
MICRO P

MICRO P jest mieszaniną stałych węglowodorów naftowych. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów o rozgałęzionych i prostych łańcuchach o strukturze mikrokryształicznej.

Właściwości

Parametr	Wartość typowa	Metoda
Temperatura krzepnięcia, °C	66,5	ASTM D 938
Zawartość oleju, %	3,3	ASTM D 721
Penetracja w 25°C, x0,1 mm	121	PN-82/C-04161
Barwa Saybolta	15	PN-V-04016
Lepkość kinematyczna w 100°C, mm ² /s	19,2	ASTM D 445

Zastosowanie:

Wytwarzanie środków do pielęgnacji wyrobów skórzanych, mebli, samochodów,
Produkcja kosmetyków (szminki, sztyfty, maskary i podobne)
Wytwarzanie produktów impregacyjnych,
Wytwarzanie laminatów,
Modyfikacja smarów technicznych,
Plastyfikator do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

ORLEN Południe Spółka Akcyjna

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Tel.: +48 24 201 00 00, +48 24 201 00 01, fax: +48 24 367 74 14
www.orlenpoludnie.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,

Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856

NIP: 628-00-00-977, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 49 796 880,00 zł

Zakład Trzebinia

Ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze

Ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze